



**SKIL** **MASTERS**

PROFESYONEL ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ

**1924'ten beri teknoloji**



Skil Masters

[www.skilmasters.com](http://www.skilmasters.com)

## İçerik (3)

| Ürün Grubu                 | Sayfa |
|----------------------------|-------|
| Darbesiz Matkap            | 47    |
| Darbeli Matkap             | 47    |
| Alçıpan Vidalama           | 47    |
| Kırııcı Delici             | 47    |
| Daire Testere              | 47-48 |
| Isı Tabancası              | 48    |
| Avuç Taşlama               | 48    |
| Büyük Taşlama              | 48    |
| Polisaj                    | 48    |
| Taş Motoru                 | 48    |
| Gönye Kesme                | 49    |
| Alçıpan Zımparalama        | 49    |
| Multi Alet                 | 49    |
| Karıştırıcı                | 49    |
| Lityum İyon Akülü Vidalama | 49    |
| Akülü Vidalama             | 49-50 |
| Dekupaj Testeresi          | 50    |
| Panter Testere             | 50    |
| Titreşimli Zımpara         | 50    |
| Tank Zımpara               | 50    |
| Planya                     | 51    |
| Raspa                      | 51    |

# Skil Masters

|   | Tip  | Segment          | Güç       | Teknik Özellikler   |   | Sipariş No.  | TESF<br>TL |
|---|------|------------------|-----------|---|---|--------------|------------|
|    | 6504 | Darbesiz Matkap  | 550 Watt  | 10 mm Anahtarsız Mandren<br>4500 Devir<br>10Nm Tork                     | Delme Kapasitesi<br>Ahşap: 20 mm<br>Çelik:8 mm  | F015 6504 MA |            |
|    | 6420 | Darbeli Matkap   | 1000 Watt | 13 mm anahtarsız "metal" mandren<br>0-3000 dev/dak<br>0-48000 darbe/dak | Betonda delme: 20 mm<br>Ahşapta delme: 40 mm<br>Çelikte delme: 13 mm<br>Ağırlık: 2,1 kg | F015 6420 MA |            |
|    | 6495 | Darbeli Matkap   | 1100 Watt | 16 mm Mandren<br>Çift Vites: 0-1000/<br>0-3000 Devir<br>3,3Kg           | Delme Kapasitesi<br>Beton:22mm<br>Ahşap: 45mm<br>Çelik:13mm                             | F015 6495 MA |            |
|   | 6940 | Alçıpan Vidalama | 520 Watt  | 4500 Devir<br>1,3 Kg<br>6 mm Vida Kapasitesi                            | Maksimum Tork: 10 Nm<br>Altıgen Uç Grişi:1/4"   | F015 6940 MA |            |
|  | 1765 | Kırıcı Delici    | 950 Watt  | 2,3J Darbe Kuvveti<br>3,3 Kg<br>1100 Devir                              | Delme Kapasitesi<br>Beton:24mm<br>Ahşap: 40mm<br>Çelik:13mm                             | F015 1765 MA |            |
|  | 1780 | Kırıcı Delici    | 1000 Watt | 2,7J Darbe Kuvveti<br>4,0 Kg<br>1000 Devir                              | Delme Kapasitesi<br>Beton:24mm<br>Ahşap: 40mm<br>Çelik:13mm                             | F015 1780 MA |            |
|  | 1790 | Kırıcı Delici    | 1100 Watt | 4,0J Darbe Kuvveti<br>5,6 Kg<br>800 Devir                               | Delme Kapasitesi<br>Beton:30mm<br>Ahşap: 45mm<br>Çelik:13mm                             | F015 1790 MA |            |

# Skil Masters

|   | Tip  | Segment       | Güç       | Teknik Özellikler   |   | Sipariş No.  | TESF<br>TL |
|---|------|---------------|-----------|---|---|--------------|------------|
|    | 5065 | Daire Testere | 1250 Watt | 184 mm Bıçak Çapı<br>5000 Devir<br>3,9 kg                                       | Kesme Kapasitesi<br>90°: 65 mm<br>45°: 42 mm                        | F015 5065 MA |            |
|    | 5885 | Daire Testere | 2000 Watt | 235 mm Bıçak Çapı<br>5000 Devir<br>7.9 Kg                                       | Kesme Kapasitesi<br>90°: 85 mm<br>45°: 65 mm                        | F015 5885 MA |            |
|    | 8007 | Isı Tabancası | 2000 Watt | Isı Ayarı Seviyesi:<br>50-650 °C<br>Isı Ayarı Kademesi:<br>10 °C                | Ağırlık: 0,8 KgLCD<br>Ekran   | F015 800 7MA |            |
|   | 9408 | Avuç Taşlama  | 750 Watt  | 115-125 mm Disk Çapı<br>12.000 Devir/dak<br>2,1 Kg                              | Anahtarsız Siper Ayarı<br>Yeniden Başlama<br>Koruması               | F015 9408 ME |            |
|  | 9412 | Taşlama       | 1300 Watt | 115-125 mm Disk Çapı<br>3.000-12.000 devir/dak<br>2,4 kg                        | Devir Ayarı<br>Yeniden Başlama<br>Koruması<br>Dönebilen Tutamak     | F015 9412 MA |            |
|  | 9783 | Büyük Taşlama | 2400 Watt | 230 mm disk çapı<br>6.600 dev/dak<br>5,2 kg                                     | Yumuşak başlama<br>Toz geçirmez dişliler<br>Kolay aksesuar değişimi | F015 9783 MA |            |
|  | 9955 | Polisaj       | 1300 Watt | 600 - 3000 Devir<br>Disk Çapı: Maksimum<br>180 mm<br>2.9 Kg<br>Helezon Dişliler | 125 mm ve 180 mm<br>Çapında<br>Ped ve Keçe                          | F015 9955 MA |            |
|  | 3900 | Taş Motoru    | 370 Watt  | 2950 Devir<br>Disk Çapı: 200 mm<br>Göbek Çapı: 16 mm<br>10.7 Kg                 | Kıvılcım Siperleri<br>2 Adet Taşlama Çarkı                          | F015 3900 MA |            |

# Skil Masters


|   | Tip  | Segment                       | Güç                 | Teknik Özellikler  |   | Sipariş No.  | TESF<br>TL |
|---|------|-------------------------------|---------------------|--|---|--------------|------------|
|    | 7520 | Alçıpan Zımpara               | 600 Watt            | 215 mm Taban çapı<br>225 mm Zımpara çapı   | Yüksüz Hız:<br>0-10.000 devir<br>4 metre kablo<br>Sap uzunluğu:<br>1.23-1.65 / 1.78-2.2metre                                      | F015 7520 MA |            |
|    | 1490 | Multi Alet                    | 220 Watt            | Yüksüz Hız:<br>15.000 - 22.000 Devir<br>Strok Uzunluğu: 23 mm<br>Titreşim Açısı: 1.5 °   | Zımparalama<br>Bağlantı Parçaları<br>6 Adet Zımpara Kağıdı<br>Kesim Testere Bıçağı<br>4 Adet Dik Kesim Bıçak<br>Toz emme adaptörü | F015 1490 MA |            |
|    | 1611 | Karıştırıcı                   | 1200 Watt           | Yüksüz Hız: 700 Devir<br>Nominal Yükte Hız:<br>550 Devir<br>50 Nm Maksimum Tork  | 35 Kg Karıştırma<br>Kapasitesi<br>Maksimum Kürek Çapı:<br>140 mm<br>Ağırlık: 3.4 Kg   | F015 1611 MA |            |
|   | 1612 | Karıştırıcı                   | 1200 Watt           | Çift Vites<br>Yüksüz Hız:<br>440 - 700 Devir<br>Nominal Yükte Hız:<br>350 - 550 Devir<br>60 Nm Maksimum Tork                                 | 40 Kg Karıştırma<br>Kapasitesi<br>Maksimum Kürek Çapı:<br>140 mm<br>Ağırlık: 3.8 Kg   | F015 1612 MA |            |
|  | 1630 | Karıştırıcı                   | 1400 Watt           | Çift Vites<br>Devir Ayarı<br>Yüksüz Hız:180 - 460 /<br>300 - 700 Devir<br>70 Nm Maksimum Tork  | 65 Kg Karıştırma<br>Kapasitesi<br>Maksimum Kürek Çapı:<br>140 mm<br>Ağırlık: 4.2 Kg   | F015 1630 MA |            |
|  | 1640 | Karıştırıcı                   | 1600 Watt           | Çift Vites<br>Devir Ayarı<br>Yüksüz Hız:<br>180 - 460 / 300 - 700<br>Devir<br>75 Nm Maksimum Tork  | 90 Kg Karıştırma<br>Kapasitesi<br>Maksimum Kürek Çapı:<br>160 mm<br>Ağırlık: 4.9 Kg   | F015 1640 MA |            |
|  | 2108 | Lityum İyon<br>Akülü Vidalama | 10.8 Volt<br>1.3 Ah | Maksimum Tork:<br>25 Nm<br>19 + 1 Tork Ayarı<br>Yüksüz Hız: 550 Devir<br>Elektronik Fren<br>Mandren Çapı:<br>08 - 10 mm                      | Delme Kapasitesi<br>Ahşap: 20 mm<br>Çelik:8 mm<br>Çift Akülü  | F015 2108 ME |            |
|  | 2244 | Lityum İyon<br>Akülü Vidalama | 14.4 Vol<br>1.3 Ah  | Çift Vites<br>Maksimum Tork: 36 Nm<br>15 + 1 Tork Ayarı<br>Yüksüz Hız: 370 /<br>1400 Devir<br>Elektronik Fren<br>Mandren Çapı:<br>08 - 10 mm | Delme Kapasitesi<br>Ahşap: 30 mm<br>Çelik:10 mm<br>Çift Akülü   | F015 2244 MA |            |



# Skil Masters

|   | Tip  | Segment                    | Güç            | Teknik Özellikler  |  | Sipariş No.  | TESF<br>TL |
|---|------|----------------------------|----------------|--|--|--------------|------------|
|    | 2899 | Lityum İyon Akülü Vidalama | 18 V<br>1,5 Ah | Çift vites<br>Maksimum Tork: 65 Nm<br>24+1 Kavrama ayarı<br>0-500/0-1.600 dev/dak<br>Şarj süresi: 45 dakika<br>Ağırlık: 1,6 kg (akü dahil)                           | Mandren kapasitesi: 13 mm<br>Ahşapta delme: 38 mm<br>Çelikte delme: 13 mm<br>Çift akülü                | F015 2899 ME |            |
|    | 2899 | Lityum İyon Akülü Vidalama | 18 V<br>2,0 Ah | Çift vites<br>Maksimum Tork: 65 Nm<br>24+1 Kavrama ayarı<br>0-500/0-1.600 dev/dak<br>Şarj süresi: 1 Saat<br>Ağırlık: 1,6 kg (akü dahil)                              | Mandren kapasitesi: 13 mm<br>Ahşapta delme: 38 mm<br>Çelikte delme: 13 mm<br>Çift akülü + Kanvas Çanta | F015 2899 MD |            |
|    | 4585 | Dekupaj Testeresi          | 710 Watt       | Yüksüz Hız: 3000 Devir<br>Strok Uzunluğu: 23 mm<br>Ağırlık: 2.3 Kg   | Kesme Kapasitesi<br>Ahşap: 100 mm<br>Alüminyum: 20 mm<br>Çelik:8 mm                                    | F015 4585 ME |            |
|   | 4950 | Panter Testere             | 1050 Watt      | Düz Kesim<br>Yüksüz Hız:<br>800 - 2700 Devir<br>Strok Uzunluğu:<br>28 mm 3.7 Kg  | Kesme Kapasitesi<br>Ahşap: 180 mm<br>Alüminyum: 30 mm<br>Çelik:20 mm                                   | F015 4950 MA |            |
|  | 4960 | Panter Testere             | 1150 Watt      | Pandüllü Kesim<br>Düşük Titreşim Sistemi<br>Titreşim Ayarı<br>Yüksüz Hız:<br>800 - 2700 Devir<br>Strok Uzunluğu:<br>29 mm 4.3 Kg                                     | Kesme Kapasitesi<br>Ahşap: 180 mm<br>Alüminyum: 30 mm<br>Çelik:20 mm                                   | F015 4960 MA |            |
|  | 7381 | Titreşimli Zımpara         | 300 Watt       | 300 Watt<br>Zımpara Kağıdı:<br>115 x 280 mm<br>Zımparalama Yüzeyi<br>92 x 227 mm<br>Zımparalama hareketi:<br>12.000 - 22.000 /dk<br>Zımparalama yörüngesi:<br>2.0 mm | Toz Filtresi Kutusu<br>Elektrikli Süpürge<br>Adaptörü<br>3 Adet Zımpara Kağıdı<br>Kağıt Zımbası        | F015 7381 MA |            |
|  | 1220 | Tank Zımpara               | 650 Watt       | Kayış Boyutu:<br>76 x 457 mm<br>Zımparalama Yüzeyi<br>76 x 130 mm<br>Kayış Hızı (yüksüz)<br>300 m/dak 2.8 Kg   | Toz Torbası<br>1 Adet Zımpara Kayışı   | F015 1220 MA |            |

## Skil Masters

|   | Tip  | Segment | Güç      | Teknik Özellikler   |  | Sipariş No.  | TESF<br>TL |
|---|------|---------|----------|---|--|--------------|------------|
|  | 1570 | Planya  | 900 Watt | Planya Genişliği :<br>82 mm<br>Planyalama Derinliği :<br>3.0 mm<br>Oluk Derinliği : 15 mm<br>16.000 Devir<br>Taban Uzunluğu:<br>300 mm 3.7 Kg | Paralel Kılavuz<br>Oluk Derinlik Ayarı<br>Anahtar<br>Toz Torbası<br>Elektrikli Süpürge<br>Adaptörü                                 | F015 1570 MA |            |
|  | 7720 | Raspa   | 250 Watt | Yüksüz Hız:<br>6500 / 8500 / 9500 d/d<br>Strok Hareketi : 2.2 mm<br>Ağırlık: 1.2 Kg   | 5 adet 60 mm çelik bıçak<br>3 adet 60 mm çelik ispatula<br>2 adet 15 mm düz çelik keski<br>5 adet (35 mm)<br>çelik universal bıçak | F015 7720 MA |            |